

Anforderungstaster Typ Broer Standard



Betriebsspannung:

10V; 24V; 42V; 230V

Gehäusefarbe:

Standard: gelb
Kappe des Quittierungsmoduls: rot
andere Gehäusefarben sind möglich

Montage:

Verschiedene Adapterstücke zur Montage an Masten mit diversen Durchmessern,
auch Wandmontage.

Beschriftungssymbole



BLIND,



FUSSGÄNGER,



RADFAHRER,

Funktionsmodule
Aufbau / Gestaltung

Berührungssensor	Berührungsempfindliche Sensorfläche
LED-Quittierungsfeld	Rotes Leuchtfeld aus wartungsfreien LED, wahlweise vor Ort einstellbar: Blinken oder Dauerleuchten
Taktile Signalgeber	Taktiler Freigabesignal durch axial ausgerichtetes Schwingensystem mit Richtungspfeil als Tastfläche an der Unterseite des Gehäuses
Verdeckter Drucktaster	Drucktaster mit Richtungspfeil als Bestätigungsfläche an der Unterseite des Gehäuses

Die Taster sind in den folgenden Kombinationen lieferbar:

TYP	Berührungs-Sensor	LED-Quittung	Taktile Signalgeber	Verdeckter Drucktaster
A	x	x		
B	x			
C			x	x
D			x	
E	x	x	x	x
F	x	x		x
G				x
H	x			x
I	x		x	x

Signalbau Huber GmbH

Bingener Straße 30

D-80993 München

Tel.: +49 (0)89 / 89 699-100

Fax: +49 (0)89 / 89 699-331

E-Mail: info@signalbau-huber.de

Internet: www.signalbau-huber.de